

Общество с ограниченной ответственностью

«ДАВ ГРУПП»

ОГРН 1155837002837

ИНН 5837062717 / КПП 583701001

440034, г. Пенза, 3ий пр. Лобачевского 4-17

тел. +7 927 289 12 13

[daw\\_gruppe@mail.ru](mailto:daw_gruppe@mail.ru)

**Утверждаю: директор**

Столяров О. Е.

Инструкция по применению средства моющего  
(концентрата) для очистки от нагара  
пенного МС-3

Начальник лаборатории

Шмарин С. Н.

Пенза 2016 г.

## 1. Область применения

### Средство моющее пенное МС-3.

Предназначено для удаления копоти, пригоревших и застарелых органических загрязнений с грилей, печей, коптилен, духовок, трубопроводов, керамической плитки, полов на предприятиях мясо-, птице-, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской промышленности. Подходит для поверхностей, устойчивых к сильным щелочам (стали, нержавеющей стали, чугуна, керамической плитки, щелочестойких полимеров и т.д.). Средство можно использовать с применением пенокомплекта и пеногенератора.

## 2. Состав и свойства

Средство представляет собой водный раствор щёлочи, ПАВ, ингибитора коррозии.

Средство МС-3 – прозрачная жидкость от светло до тёмно-коричневого цвета. Допускается незначительная опалесценция и осадок.

Плотность при 20<sup>0</sup>С составляет 1,25 г/см<sup>3</sup>, водородный показатель (рН) 1% раствора средства 11,5-13,5.

Средство стабильно, не разлагается с выделением вредных веществ. Не содержит в своём составе фосфатов, токсичных веществ, растворителей. Биоразлагаемо, пожаро-взрывобезопасно.

Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Средство выпускается в канистрах вместимостью 20 литров.

## 3. Приготовление рабочих растворов

Таблица 1.

Концентрация раствора, %	Необходимое количество для приготовления			
	10 литров рабочего раствора		100 литров рабочего раствора	
	концентрат	вода	концентрат	вода
1	0,1	9,9	1	99
2	0,2	9,8	2	98
3	0,3	9,7	3	97
4	0,4	9,6	4	96
5	0,5	9,5	5	95

## 4. Рекомендации к применению

**МС-3:** Приготовить раствор концентрации 2-5%. Использовать воду температуры 30-70<sup>0</sup>С.

Нанести раствор на поверхность щёткой или методом напыления с помощью пеногенератора или пенокомплекта. Выдержать на обрабатываемой поверхности в течение 15-20 минут и смыть водой (по возможности тёплой).

Для обработки поверхностей в производственных помещениях:

**МС-3:** Приготовить раствор концентрации 2-5%. Использовать воду температуры 30-70<sup>0</sup>С.

Нанести раствор на поверхность щёткой или методом напыления с помощью пеногенератора или пенокомплекта. Провести тщательную промывку обрабатываемых поверхностей с помощью щёток и смыть раствор средства с загрязнением тщательно из шланга или под давлением.

**Примечание:** не использовать для очистки цветных металлов. Оптимальные концентрации моющего средства подбираются в зависимости от температуры, типа загрязнения, настроек оборудования.

## 5. Меры предосторожности

**Осторожно, содержит щёлочь!**

При работе со средством и его рабочими растворами следует соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с химическими веществами.

Использовать средства индивидуальной защиты, тщательно избегать попадания средства в глаза и на кожу. В случае, если это произошло, немедленно промыть под струей холодной воды. При попадании в глаза обратитесь к врачу после промывания. При попадании в желудок следует выпить несколько стаканов воды с сорбентом (активированный уголь, энтеросгель) и обратиться к врачу.

Средство не следует смешивать с кислотными моющими средствами.